

VIZOR Air/3

System na ochranu dýchacích ciest



TECHNICKÉ ÚDAJE VENTILOVEJ FILTRÁCIE

Ochranný faktor	TH3 (EN 12941)
Regulácia prúdu vzduchu	Stupeň 1: min. 150 l/min Stupeň 2: min. 200 l/min Stupeň 3: min. 250 l/min
Hladina hluku	max. 70 dbA
Hmotnosť	1 560 g (vrát. filtra, pásu a akumulátora)
Rozmery	222 x 213 x 92,6 mm (D x Š x V)

TECHNICKÉ ÚDAJE KUKLY S PRÍVODOM ČERSTVÉHO VZDUCHU

	Vizor 4000 Professional Air/3	Vizor 4000 Plus Air/3
Klasifikácia	1/1/1/1	1/1/1/2
Manuálny výber stupňa ochrany	5 – 9/9 – 13	8 – 12
Stupeň ochrany v otvorenom stave	4	2,5
Filter realistických farieb		✓
Plynulý regulátor času otvorenia	0,1 s – 2,0 s	0,05 s – 1,0 s
Režim brúsenia		✓
Posúvač snímača		✓

Áká je vaša zväračská výzva?

Let's get connected.



SPOLĀHLIVÁ OCHRANA PRED PRACHOM A DYMOM ZO ZVÁRANIA

System dokáže odfiltrovať až 99,8 % zdraviu škodlivých častíc z okolitého vzduchu, čím spĺňa najvyšší štandard kvality TH3 (EN 12941).



REGULOVATEĽNÝ PRÍSUN ČERSTVÉHO VZDUCHU

Na zabezpečenie perfektnej klímy v zväračkovej kukle sa dajú distribúcia vzduchu, ako aj sila prúdu vzduchu nastaviť podľa potreby.



VÝDRŽ AKUMULÁTORA AŽ DO 20 HODÍN

Výkonný lítium-iónový akumulátor zaručuje konštantný prúd vzduchu 150 l/min počas až 20 hodín.



KONTROLA STAVU BATÉRIE A MNOŽSTVA VZDUCHU S VÝSTRAŽNOU FUNKCIOU

Najvyššia možná bezpečnosť pri slabom výkone akumulátora či chýbajúcom alebo posunutom filtri častíc je zaručená prostredníctvom akustického a vizuálneho alarmu.